



S450H

Hydraulische aandrijving 24V
voor vleugelpoorten

FAAC
Simply automatic.

S450H

24V

Deze nieuwe "hybride" aandrijving combineert de kracht van hydraulica met de veiligheid van de 24v technologie. Dit concept laat toe op eenvoudige wijze draaihekken te motoriseren met een hoog kwalitatieve aandrijving in conformiteit met de Europese regelgeving.

- Toepassingen: appartementencomplex/residentieel gebruik, geschikt voor vleugels tot 2,5 m (CBAC) en 3,5 m (SB)
- Hoge snelheid openen/sluiten poort (> 2,5 cm/s)
- Maximale veiligheid beknellingsbeveiliging en functie omkering beweging i.g.v. obstakel, dankzij de ingebouwde encoder met BUS (octrooi FAAC)
- Eenvoudige en zeer flexibele installatie dankzij de nieuwe, in verschillende standen verstelbare beugels die niet worden gelast, en een lange slag (> 300 mm)
- Regelbare kracht en snelheid d.m.v. elektronische sturingsprint
- Nieuw systeem SB met drievoudige kleppenbediening (versie zonder hydraulische blokkering, octrooi FAAC): handmatige beweging van de eenvoudigst te bewegen vleugel.
- Ingebouwde mechanische aanslagen voor openen/sluiten bijgeleverd.



EENVOUD BIJ INSTALLATIE

Door in de verschillende standen verstelbare bevestigingsbeugels, die niet langer worden gelast, kan de aandrijving eenvoudig en snel aan de verschillende soorten maatvoeringen worden aangepast.



OPTIMALE VEILIGHEID

Met de ingebouwde BUS-encoder op de achterste beugel kan de aandrijving gedurende heel de slag perfect worden bestuurd. Daarnaast garandeert zij een zeer grote precisie bij het waarnemen van obstakels en een snelle omkering van de beweging, zodat de installatie conform de Europese veiligheidsregelgeving is.

SOEPELE BEWEGING

De ingebouwde BUS-encoder verzekert een vlotte vloeiende beweging van de poortvleugel zonder bruuske stoten of haperingen.



=

24V
+
Hydraulisch

KRACHT EN BETROUWBAARHEID

De "Hybride" technologie combineert de voordelen van hydraulische technologie met die van 24V: robuustheid, uitstekende prestaties, blijvende betrouwbaarheid, snelheidsregeling en knelbeveiliging (omkering beweging t.g.v. obstakel).



Elektronische sturing E024S



Elektronische sturing E124



Kit houder noodbatterij (specifiek voor E124).
Batterijen niet inbegrepen



Kit noodbatterij XBAT.
Batterij NiMH.
(niet compatibel met E124)



AFMETINGEN EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN S450H

Voedingsspanning	230 Vac 50 Hz	Gebruiksfrequentie (bij 55°C)	Continu gebruik
Voeding motor	24 Vdc	Omgevingstemperatuur werking	-20°C ÷ +55°C
Vermogen	70 W	Gewicht	10,8 Kg
Opgenomen stroom	7 A	Afmetingen (LxDxH) in mm	1113x85x119
Max. duwkracht	>500 daN (E124)	Beschermingsgraad	IP55
Effectieve slaglengte stang	311 mm	Micro-eindschakelaars	NEE
Uitschuifsnelheid stang max.	> 2,5 cm/s (E124)	Mechanische eindaanslagen openen/sluiten	JA
Lengte vleugel max.	3,5 m (SB) / 2,5 m (CBAC)		

HOOFDKANTOOR

ITALY

FAAC spa
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
info@faac.it - www.faac.it

DOCHTERONDERNEMINGEN

AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush – Sydney, Australia
tel. +61 2 87565644
fax +61 2 87565677
www.faac.com.au

AUSTRIA

FAAC GMBH
Wals – Siezenheim, Austria
tel. +43 662 8533950
fax +43 662 85339520
www.faac.at

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA
Brugge, Belgium
tel. +32 50 320202
fax +32 50 320242
www.faacbenelux.com

CHINA

FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
fax +86 21 68182968
www.faacgroup.cn

FRANCE

FAAC FRANCE
Corbas - Lyon, France
tel. +33 4 72218700
fax +33 4 72218701
www.faac.fr

FAAC NORD S.A.S.
Massy - Paris, France
tel. +33 1 69191620
fax +33 1 69191621
www.faac.fr

GERMANY

FAAC GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
fax +49 8654 498125
www.faac.de

INDIA

FAAC INDIA PVT. LTD
Noida – Delhi, India
tel. +91 120 3934100/4199
fax +91 120 4212132
www.faacindia.com

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST BRANCH
Dubai Airport Free Zone - Dubai, UAE
tel. +971 42146733
fax +971 42146734
www.faac.ae

POLAND

FAAC POLSKA SP.ZO.O
Warszawa, Poland
tel. +48 22 8141422
fax +48 22 8142024
www.faac.pl

SCANDINAVIA

FAAC SCANDINAVIA AB
Bankeryd, Sweden
tel. +46 36 376860
fax +46 36 370780
www.faac.se

SPAIN

F.A.A.C. SA
Alcobendas - Madrid, Spain
tel. +34 91 6613112
fax +34 91 6610050
www.faac.es

F.A.A.C. SA Delegación Cataluña
Barcelona, Spain
tel. +34 93 4362000
fax +34 93 4368225
www.faac.es

SWITZERLAND

FAAC AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
fax +41 41 8713484
www.faac.ch

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.
Basingstoke - Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
fax +44 1256 318101
www.faac.co.uk

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC
Jacksonville, FL - U.S.A.
tel. +1 904 4488952
fax +1 904 4488958
www.faacusa.com

